



| 芯位 |       | 技术参数      |      |       |  |
|----|-------|-----------|------|-------|--|
|    | 线缆规格  | 3x16awg   | 防护等级 | IP67  |  |
|    | 外壳材质  | 铜/镀镍      | 接头螺纹 | M12x1 |  |
|    | 锁紧螺母  | 铜/镀镍      | 插拔周期 | ≥100  |  |
|    | 安装板材质 | PA66      | 密封圈  | 丁晴    |  |
|    | 触点材质  | 黄铜镀金      | 额定电流 | 12A   |  |
|    | 绝缘电阻  | ≥100MΩ    | 额定电压 | 630V  |  |
|    | 使用温度  | -25℃~+85℃ |      |       |  |
|    | 线缆规格  | 4x16awg   | 防护等级 | IP67  |  |
|    | 外壳材质  | 铜/镀镍      | 接头螺纹 | M12x1 |  |
|    | 锁紧螺母  | 铜/镀镍      | 插拔周期 | ≥100  |  |
|    | 安装板材质 | PA66      | 密封圈  | 丁晴    |  |
|    | 触点材质  | 黄铜镀金      | 额定电流 | 12A   |  |
|    | 绝缘电阻  | ≥100MΩ    | 额定电压 | 630V  |  |
|    | 使用温度  | -25℃~+85℃ |      |       |  |

| 开孔尺寸    |     | 配件螺母    |     | 安装方式 |
|---------|-----|---------|-----|------|
|         |     |         |     |      |
| M16x1.5 | PG9 | M16x1.5 | PG9 | 板后安装 |

| 型号               | 开孔尺寸 | 型号               | 开孔尺寸    |
|------------------|------|------------------|---------|
| 3针 TFE12S3M.02HT | PG9  | 3针 TFE12S3M.03HT | M16x1.5 |
| 4针 TFE12S4M.02HT | PG9  | 4针 TFE12S4M.03HT | M16x1.5 |
|                  |      |                  |         |
|                  |      |                  |         |
|                  |      |                  |         |
|                  |      |                  |         |

**S-针-M12-焊线式  
PG9/M16x1.5-板后插座**

签字 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_  
上海奕坚电气科技有限公司