



芯位	技术参数			
	线缆规格	4x14awg	防护等级	IP67
	外壳材质	铜/镀镍	接头螺纹	M12x1
	锁紧螺母	铜/镀镍	插拔周期	≥100
	安装板材质	PA66	密封圈	丁晴
	触点材质	黄铜镀金	额定电流	16A
	绝缘电阻	≥100MΩ	额定电压	63V
	使用温度	-25℃~+85℃		
		线缆规格	5x14awg	防护等级
外壳材质		铜/镀镍	接头螺纹	M12x1
锁紧螺母		铜/镀镍	插拔周期	≥100
安装板材质		PA66	密封圈	丁晴
触点材质		黄铜镀金	额定电流	16A
绝缘电阻		≥100MΩ	额定电压	63V
使用温度		-25℃~+85℃		

开孔尺寸		配件螺母		安装方式
M16x1.5	PG9	M16x1.5	PG9	板后安装

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	L-针-M12-焊线式 PG9/M16x1.5-板后插座
4针 TFE12L4M.02HT	PG9	4针 TFE12L4M.03HT	M16x1.5	
5针 TFE12L5M.02HT	PG9	5针 TFE12L5M.03HT	M16x1.5	
				签字
				日期
				上海奕坚电气科技有限公司