



芯数				
线缆规格	3x24AWG	4x24AWG	6x26AWG	8x26AWG
外壳材质	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
安装板材质	PA66	PA66	PA66	PA66
触点材质	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$
使用温度	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
接头螺纹	M8x1	M8x1	M8x1	M8x1
插拔周期	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
密封圈	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴
额定电流	3A	3A	1.5A	1.5A
额定电压	60V	60V	30V	30V

开孔尺寸



M8x1

配件螺母



M8x1

安装方式



板后安装

型号

开孔尺寸

3针	TFE8A3M. 12HT	M8x1
4针	TFE8A4M. 12HT	M8x1
6针	TFE8A6M. 12HT	M8x1
8针	TFE8A8M. 12HT	M8x1

A-针-M8-焊线式
M8x1-板后插座

签字 _____ 日期 _____

上海奕坚电气科技有限公司